




Closer than you think...



PL55 / PL85 / PL110 / PL130


2D PANEL LAMİNASYON VE KAPLAMA MAKİNESİ

2D PANEL LAMINATION AND WRAPPING MACHINE


СТАНОК ДЛЯ КАШИРОВАНИЯ И ОКУТЫВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ

PL55 / PL85 / PL110 / PL130

SLOT NOZUL İLE GENİŞ YÜZEYLER İÇİN POLİÜRETAN HOTMELT (PUR) TUTKAL UYGULAMA SİSTEMİ
SLOT NOZZLE POLYURETHANE HOTMELT (PUR) GLUE APPLICATION SYSTEM FOR BOARD SURFACES
ЩЕЛЕВОЕ НАНЕСЕНИЕ ТЕРМОПЛАВКОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО (ПУР) КЛЕЯ НА ШИРОКИЕ ПОВЕРХНОСТИ



SLOT NOZUL
SLOT NOZZLE
 ДЮЗА НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ



ROTABARLI SLOT NOZUL
COATING HEAD WITH ROTATING BAR TECHNOLOGY
 ДЮЗА НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ СТЕРЖНЯ И КОНТРВАЛА



TUTKAL APLİKASYON KAFASINA UYGUN DONANIMDA TELESKOPİK BRAKET
TELESCOPIC BRACKET WITH COMPATIBLE EQUIPMENT FOR ADHESIVE APPLICATION HEAD
 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДЮЗЫ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ



KAPLAMA SONRASI KORUYUCU BANT KAPLAMA İSTASYONU
AFTER WRAPPING PROTECTIVE TAPE LAMINATING STATION
 УЗЕЛ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ ПОСЛЕ ЛАМИНАЦИИ

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL FEATURES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PANEL TİPİ PROFILE TYPE ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ	AHŞAP VE MDF PANEL, SUNTA, LAMBİRİ, BOY KAPAK WOODEN AND MDF PANELS, CHIPBOARD, WALL AND FURNITURE PANELS ПАНЕЛИ ИЗ ДЕРЕВА, МДФ, ДСП, ВАГОНКА, МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
FOLYO TİPİ FOIL TYPE ТИПЫ ПЛЕНОК	PVC, HIGH GLOSS, FINISH FOLYO, CPL (MİKRO LAMİNAT) FOLYOLAR PVC, HIGH GLOSS, FINISH FOIL, CPL (MICRO LAMINATE) FOILS ПВХ, ГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА, ФИНИШ ПЛЕНКА (БУМАГА), CPL (ЛАМИНАТИН)
MAKİNE KODU MACHINE CODE КОД СТАНКА	PL55 / PL85 / PL110 / PL130
KAPLAMA HIZI WRAPPING SPEED СКОРОСТЬ ЛАМИНАЦИИ	10 - 25 m/dk. (m/min - м/мин)
FOLYO GENİŞLİĞİ FOIL WIDTH ШИРИНА ПЛЕНКИ	550 - 850 - 1100 - 1300 mm
PANEL GENİŞLİĞİ PANEL WIDTH ШИРИНА ПАНЕЛИ	550 - 850 - 1100 - 1300 mm
PANEL KALINLIĞI PANEL THICKNESS ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ	3 - 60 mm (max / макс.)
PANEL BOYU PANEL LENGTH ДЛИНА ПАНЕЛИ	500 mm (min / мин.)
PANEL GİRİŞ (ÇALIŞMA) YÖNÜ WORKING SIDE РАБОЧАЯ СТОРОНА	SAĞ RIGHT ПРАВАЯ
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT РАБОЧАЯ ВЫСОТА	900 mm
HAVA BASINCI AIR PRESSURE ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	6 BAR
TOPLAM GÜÇ TOTAL POWER ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	58 kW (кВт)
FREKANS FREQUENCY ЧАСТОТА	50 - 60 Hz (Гц)
VOLTAJ VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	380 V (В)
MAKİNE GENİŞLİĞİ MACHINE WIDTH ШИРИНА СТАНКА	800 - 1100 - 1400 - 1600 mm
MAKİNE BOYU MACHINE LENGTH ДЛИНА СТАНКА	6000 - 14000 mm
MAKİNE YÜKSEKLİĞİ MACHINE HEIGHT ВЫСОТА СТАНКА	2500 mm
MAKİNE AĞIRLIĞI MACHINE WEIGHT ВЕС СТАНКА	3000 - 8060 kg (кг)

UNIMAK-B-002-PL55PL85PL110PL130-201901

Unimak makinenin dizayn ve özelliklerinde geliştirmeye yönelik değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Unimak reserves the right to make modifications in order to improve design and specification of products.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

UNIMAK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B. Analitik Cd. No:40 34956 Aydınli Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE

Tel : (+90) 216 593 15 80 (Pbx) Fax : (+90) 216 593 14 26

unimak@unimak.tc - www.unimak.tc

